

彩の国さいたま芸術劇場 大ホール 吊物表

演目「

」

区分	名称	舞台ツラからの距離(mm)	備考	間口(m)	吊荷重(kg)	速度(cm/Sec)	基本吊り袖間口8間
客席	第2プロセニウムバトン	3210		14.4	750	8	
	プロセニウムライトバトン	2760		14.4	750	8	
	第1プロセニウムバトン	560		14.4	750	8	
前	ポータル	0~990	舞台ツラから奥行き990mm	12.7~14.5			H:9m W:14.5m
	緞帳	1140		18.0		10~120	
	オペラカーテン(昇降)	1540 (レール枠の芯)	レール枠幅400mm	21.0		9~120 9~120 12~120	
下	NO.1 吊物バトン	1904		20.0	600	8~165	暗転幕(移動不可)
	NO.2 吊物バトン	2184		20.0	600	8~165	
	NO.3 吊物バトン	2374		20.0	600	8~165	袖幕
床	NO.1 照明ブリッジ	2710	ブリッジ幅550/奥側バトン550出	19.6	1010	15	照明
	NO.4 吊物バトン	4244		20.0	600	8~165	袖幕
	NO.5 吊物バトン	4599		18	600	8~165	
号	NO.6 吊物バトン	4839		18	600	8~165	
	NO.7 吊物バトン(重量)	5089		18	1200	25/50	
	NO.8 吊物バトン	5354		20.0	600	8~165	文字幕
迫	NO.9 吊物バトン	5564		20	600	8~165	引割幕(※原則移動不可)
	NO.2 照明ブリッジ	5960	ブリッジ幅550/奥側バトン550出	19.6	1090	15	照明
	NO.10 吊物バトン	7529		20.0	600	8~165	袖幕
2	NO.11 吊物バトン	7794		18	600	8~165	
	NO.12 吊物バトン	8039		18	600	8~165	
	NO.13 吊物バトン(重量)	8284		18	1200	25/50	
号	NO.14 吊物バトン	8579		18	600	8~165	
	NO.15 吊物バトン	8804		20.0	600	8~165	文字幕
	NO.16 吊物バトン	9084		20	600	8~165	引割幕(※原則移動不可)
迫	NO.3 照明ブリッジ	9415	ブリッジ幅550/奥側バトン550出	19.6	1090	15	照明
	NO.17 吊物バトン	10994		20.0	600	8~165	袖幕
	NO.18 吊物バトン	11194		18	600	8~165	
3	NO.19 吊物バトン	11484		18	600	8~165	
	NO.20 吊物バトン(重量)	11739		18	1200	25/50	
	NO.21 吊物バトン	11979		18	600	8~165	
号	NO.22 吊物バトン	12254		20.0	600	8~165	文字幕
	NO.23 吊物バトン	12554		20	600	8~165	引割幕(※原則移動不可)
	NO.4 照明ブリッジ	12964	ブリッジ幅550/奥側バトン550出	19.6	1090	15	照明
4	NO.24 吊物バトン	14584		20.0	600	8~165	袖幕
	NO.25 吊物バトン	14809		20.0	600	8~165	大黒幕(文字幕としても使用可)
	NO.26 吊物バトン	15099		18	600	8~165	
号	NO.27 吊物バトン(重量)	15374		20.0	1200	25/50	ショーブラックスクリーン
	NO.28 吊物バトン	15624		20.0	600	8~165	中ホリゾン幕
	NO.29 吊物バトン	15844		18	600	8~165	
迫	NO.30 吊物バトン	16084		20.0	600	8~165	袖幕
	NO.5 照明ブリッジ	16789	ブリッジ幅500/前奥側バトン300出	19.6	1010	15	U・H・L
	NO.31 吊物バトン	17889		20.0	600	8~165	
後	NO.32 吊物バトン	18139		20.0	600	8~165	
	NO.33 吊物バトン	18369		20.0	600	8~165	
	NO.34 吊物バトン(重量)	18649		20.0	1200	25/50	
沈	NO.35 吊物バトン	18874		20.0	600	8~165	
	NO.36 吊物バトン	19104		20.0	600	8~165	
	NO.37 吊物バトン	19314		20.0	600	8~165	大ホリゾン幕
下	NO.38 吊物バトン	19574		21.0	600	8~165	遮音幕(移動不可)
	上手東西バトン1(外側)			17.5	600	8~165	
	上手東西バトン2(内側)			17.5	600	8~165	
東西	下手東西バトン1(内側)			17.5	600	8~165	
	下手東西バトン2(外側)			17.5	600	8~165	

バトン間は、芯一芯で約25cm

※幕の移動は原則的に不可ですが、止むを得ず移動が必要な場合には事前に御相談下さい。

※暗転幕、遮音幕は移動不可です。

※重量バトン(7・13・20・27・34)は速度が二段階です。動作中の速度変更は出来ません。

※緞帳&オペラ昇降開閉速度 最高速度(秒)~最低速度(秒)